

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na zadanie pt:

„Wykonanie dokumentacji i wykonanie remontu fontanny oraz zagospodarowania zieleni przy przystanku przy ul. Armii Krajowej ”

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro - art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164 ze. zm).

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie i dostarczenie niezbędnej dokumentacji dla potrzeb remontu fontanny z instalacją wodną w obiegu zamkniętym oraz zagospodarowania zieleni przy przystanku przy ul. Armii Krajowej jak również po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego wykonanie prac remontowych.
2. Zakres prac obejmuje opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji wymaganej przepisami prawa budowlanego. Odpowiednio do zaproponowanej w ofercie koncepcji projektowo-kosztowej dokumentacja będzie załącznikiem w procedurze uzyskania zaświadczenia, że zgłoszenie robót jest skuteczne lub pozwolenia na budowę. W skład dokumentacji wchodzi odpowiednio dla zgłoszenia lub pozwolenia na budowę:
 - 1) Inwentaryzacji istniejącego stanu w zakresie umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie rozwiązań – o ile organ wydający decyzję zażąda opracowania;
 - 2) projektu budowlanego 5 egz. o ile organ wydający decyzję zażąda opracowania,
 - 3) projektów wykonawczych odrębnie dla poszczególnych branż o ile organ wydający decyzję zażąda opracowania 2 egz
 - 4) przedmiarów robót w podziale na branże 2 egz dokument wymagany
 - 5) projektu zagospodarowania terenu z projektem nasadzeń – 4 egz – dokument wymagany.
 - 6) Kosztorysu inwestorskiego – 2 egz – dokument wymagany.
 - 7) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót z informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – o ile organ wydający decyzję zażąda opracowania 2 egz.
3. Projektant przekaze również dokumentację w wersji elektronicznej.
4. Dokumentacja będąca przedmiotem umowy powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami oraz że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Do projektanta należy złożenie wniosku i uzyskanie uzyskania zaświadczenia, że zgłoszenie robót jest skuteczne lub decyzji (ostatecznej) pozwolenia na budowę oraz wszystkich niezbędnych decyzji wymaganych prawem w imieniu Zamawiającego.
6. Do projektanta należy uzyskanie warunków budowy przyłącza energetycznego i jego wykonanie oraz wykonanie przyłącza wodno kanalizacyjnego zgodnie z warunkami stanowiącymi załącznik do niniejszego postępowania.

Wymagany termin realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy

2. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena – 100%

Ocenie będzie podlegała wizualizacja oraz koncepcja projektowo – kosztowa, która umożliwi Zamawiającemu wybór i akceptację najkorzystniejszego wariantu. Propozycje przekraczające możliwości finansowe Zamawiającego będą odrzucane.

Oferta ma zawierać:

- a) kompletny, wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
- b) kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez zleceniobiorcę) oraz wymaganych uprawnień i przynależności do właściwych izb samorządu zawodowego;
- c) oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2
- d) Wizualizacja oraz koncepcja projektowo – kosztowa z propozycją materiałów, załączników graficznych (część rysunkowa) : rysunki wszystkich elementów fontanny w kolorze (pokazujące kolorystykę i materiały), wizualizacja charakterystycznych rzutów w stopniu ogólnym z wyspecyfikowaniem materiałów z perspektywy pozwalającej na odczytanie wyglądu wszystkich elementów w kontekście istniejącego otoczenia.

Oferta niespełniająca warunków wymienionych w pkt. a) – d) nie zostanie poddana procesowi punktacji.

3. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

A) W cenę należy wliczyć:

- a) wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
- b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT

4. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a) Ofertę cenową należy złożyć do dnia *11.06* .2018r. do godziny 11.00 w zaklejonej kopercie w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta Otwocka ul. Armii Krajowej 5 , Biuro Obsługi Mieszkańca budynek B p.1

b) Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

- ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „**Wykonanie dokumentacji i wykonanie remontu fontanny oraz zagospodarowania zieleni przy przystanku przy ul. Armii Krajowej**”
- ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
- oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

c) Oferta cenowa otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zniszczona.

d) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem upływu jej składania.

5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

Piotr Michalak

tel. 22 779 20 01 w. 139

wgk@otwock.pl

**Z UP. PREZYDENTA
MIASTA OTWOCKA**
Piotr Stefański
WICEPREZYDENT MIASTA
Piotr Stefański

**NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

Andrzej Palaczekiewicz
Andrzej Palaczekiewicz

INSPEKTOR
Piotr Michalak
Piotr Michalak

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Gmina Otwock, którą reprezentuje
Prezydent Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
tel. 22 779 20 01

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....
.....
adres Wykonawcy: ulica nr domu
kod miejscowość
powiat województwo
tel.: fax:
REGON:..... NIP:

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach zadania pn.:

„Wykonanie dokumentacji i wykonanie remontu fontanny oraz zagospodarowania zieleni przy przystanku przy ul. Armii Krajowej ”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za kwotę w wysokości:

netto:.....zł

podatek VAT.....% tj:zł.

brutto:zł.

(słownie:.....)

.....
(podpis Wykonawcy)

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Gmina Otwock, którą reprezentuje
Prezydent Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
tel. 22 779 20 01

Wykonawca / zarejestrowana nazwa/ imię i nazwisko:

.....
.....
adres Wykonawcy: ulica nr domu
kod miejscowość
powiat województwo
tel.: fax:
REGON:..... NIP:

Dot. „Wykonanie dokumentacji i wykonanie remontu fontanny oraz zagospodarowania zieleni przy przystanku przy ul. Armii Krajowej ”

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem,
2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie,
3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

.....
(podpis Wykonawcy)

**OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o.**

05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 – 42 – 88

NT/ 2937 /DTWK/2017

Otwock dn. 03.08.2017

Inwestor: Urząd Miasta Otwocka
Ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock

Warunki podłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej .

Dla obiektu: Fontanna miejska położona na działce 63/2, obr. 46 przy ul. Armii Krajowej w Otwocku

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.17 nr 4566/2017

Ciśnienie wody w przewodzie ulicznym

Określamy następujące dane przyłączenia w odniesieniu do istniejących i / lub projektowanych sieci

** Włączenie przewodu może mieć miejsce do:

wodociągu istniejącego	Dn. 100	materiał	zeliwo	w ulicy	Armii Krajowej
i / lub					
- wodociągu	Dz.	materiał		w ulicy	
- kanalizacji istniejącej	φ 200	materiał	kamionka	w ulicy	Wspólnej
i / lub					
- kanalizacji	φ	materiał		w ulicy	

W celu odprowadzenia wody do kanalizacji sanitarnej z fontanny miejskiej należałoby zaprojektować i wybudować ok. 170 m kanału od ul. Wspólnej poprzez ul. Armii Krajowej.
Informujemy, iż istniejące przyłącze wodociągowe wykonane zostało w latach 50 z zeliwa lub stali na które nie ma dokumentacji projektowej. OPWiK posiada w zasobach archiwalnych inwentaryzację przedmiotowego przewodu. Około 1,5 m od sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej istnieje betonowa studnia wodomierzowa niezainwentaryzowana na mapach zasadniczych. Po ocenie stanu technicznego wykonanego we własnym zakresie istnieje możliwość wykorzystania jej, wskazana jest wymiana istniejącego przewodu wodociągowego lub budowa nowego. Na powyższe należy wykonać dokumentację projektową. Rzędne do projektowania należy przyjąć w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych.

Na powyższe należy opracować projekt i uzgodnić / zarejestrować go w Otwockim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Warunki podłączenia ważne dwa lata od daty wystawienia.

Wystawia: SPECJALISTA
W DZIALE UZGODNIENI I NADZORU
inż. Katarzyna Grajda

PROKURENT
Zatwierdził: Grażyna Osica

Uwaga : W przypadku budowy sieci ulicznych należy do projektu dołączyć wypis z tekstu i wyrys z rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego .

" Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w zakresie projektowania i wykonywania sieci / przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych " otrzymałem.

Powyższe warunki podłączenia akceptuję:

Syg.01/NT/02/14



**OTWOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.**
05-400 Otwock ul. Karczewska 48
tel. (22) 779 – 42 – 88

**Wymagania Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
występującego dalej jako OPWiK Sp. z o.o.
w zakresie projektowania i wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
obowiązujące od 11.04.2017 r.**

1. Wymagania w zakresie przyłączy wodociągowych :

- 1.1. na przyłączach włączanych do przewodów z żeliwa stosować włączenie na opaskę żeliwną, zasuwę żeliwne kołnierzone z uszczelnieniem miękkim,
Na przyłączach włączanych do przewodów z PE stosować:
- opaski z żeliwa dwudzielne, skręcane, do łączenia z żeliwną ZD na gwint lub kołnierzowo;
- opaski z PE zgrzewane elektrooporowo z wodociągiem, łączone na wcisk z ZD żeliwną lub z żywicy POM.
- stosować zasuwę domowe o średnicy min DN32
- 1.2. minimalne przykrycie przyłączy wodociągowych powinno wynosić 1,4 m.
- 1.3. przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy sprawdzić w terenie rzędną istniejącego przewodu wodociągowego w miejscu włączenia i w zależności od tego ewentualnie skorygować spadek.
- 1.4. minimalna średnica przyłącza to Dz 40x3,7mm
- 1.5. przyłącza wykonywać z polietylenu PE-HD, PE 80 SDR11 lub ze stali ocynkowanej izolowane taśmą DENSO.
- 1.6. przyłącza wodociągowe układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm.
- 1.7. przebieg trasy przyłącza wodociągowego w pasie jezdni powinien być prostopadły do przewodu ulicznego.
- 1.8. pod jezdniami przyłącza układać w rurach ochronnych stalowych lub PE-HD PE100 SDR11.
- 1.9. wodomierze lokalizować w pomieszczeniach budynku na przyłączach nie dłuższych niż 100m od przewodu ulicznego
- 1.10 w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się usytuowanie wodomierza z zestawem wodomierzowym w studzience wodomierzowej
- 1.11. za zestawem wodomierzowym należy montować zawór antyskażeniowy.
- 1.12. w przypadku przejścia przyłączem wodociągowym pod ławą fundamentową , należy zastosować rurę osłonową na całej szerokości ławy i 1 m przed licem ściany
- 1.13. przy przejściu przyłączem wodociągowym przez ścianę budynku należy stosować tuleję ochronną.
- 1.14. trwałe połączenie obiektu do sieci wodociągowej może nastąpić po odcięciu zestawu hydroforowego od instalacji zasilanej przez to przyłącze.
- 1.15 W budynkach wielorodzinnych oraz budynkach z podziałem na usługi p.poż i część mieszkalną należy projektować zawory antyskażeniowe typu BA
- 1.16. w budynkach z podziałem na część mieszkalną , usługową, przemysłową p.poż należy przewidzieć osobne opomiarowanie na każdą część
- 1.17 nad przyłączeni 0,3m od przewodu stosować taśmę lokalizacyjną, a przyłącze równe i powyżej 30m stosować dodatkowo taśmę ostrzegawczą

2. Wymagania w zakresie przyłączy kanalizacyjnych :

- 2.1. przyłącza kanalizacyjne wykonywać z kamionki lub PVC klasy "S" lite a w uzasadnionych przypadkach z żeliwa.
- 2.2. wysokość kinety w studzienkach kanalizacyjnych 2/3 średnicy przewodu
- 2.3. włączenie przyłączy w studniach połączeniowych wg zasady „dno w oś”
- 2.4. włączenia przyłączy tylko na odnogę 45 stopni lub siodło mechaniczne, a w uzasadnionych przypadkach studzienka ślepa
- 2.5 włączenie przyłączy w studzienkach ślepych sklepieniami przewodów lecz nie niżej jak dno w oś.
- 2.6. przebieg trasy przyłącza kanalizacyjnego powinien być prostopadły do przewodu ulicznego a włączenie do obiektu pod kątem prostym
- 2.7. studzienkę na przyłączu kanalizacyjnym należy lokalizować na posesji w odległości minimum 2 m od linii rozgraniczenia (linii ogrodzenia) lecz nie większej niż 20 m od przewodu ulicznego
- 2.8 w przypadku włączenia do sieci na trójnik bądź siodło mechaniczne pierwsza studnia powinna być włączowa ϕ 1200 mm, a przy włączeniu do studni 1200 na przewodzie dopuszcza się pierwszą studnię niewłączową
- 2.9. dla budynków z urządzeniami sanitarnymi zamontowanymi poniżej poziomu terenu stosować zawór zwrotny kłapowy-burzowy. Pozostaje on w eksploatacji Inwestora.
- 2.10. minimalne przykrycie przyłączy powinno wynosić 1,2 m.
- 2.11. budowę przyłączy kanalizacyjnych należy rozpocząć od kanału ulicznego po uprzednim sprawdzeniu rzędnych
- 2.12. do kanału ściekowego nie wolno odprowadzać wód opadowych.

3. Pozostałe warunki projektowania i wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych:

- 3.1. dokumentacja projektowa wymaga zarejestrowania w OPWiK Sp. z o.o.
- 3.2. w przypadku konieczności prowadzenia przyłączy wod. i kan. przez tereny osób trzecich , inwestor

Przepisy karne i kary pieniężne

(wybrane na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. (Dz. U. 2017 poz. 328 art. 28).

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera *wodę* z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:
 - 1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
 - 2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.
3. (uchylony).
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza *ścieki* do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
- 4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie *wody* z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie *ścieków* do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Powyższe warunki podłączenia akceptuję :

Sygn. 3A/NT/04/17