


Przekrój normalny
pik: 0+000 - 0+287



8 cm	betonowa kostka brukowa TYPU BEHATON, niefazowana, kolor GRAFIT
4 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
22 cm	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30, CBR>=80%, E2>=130MPa (na górze warstwy)
15 cm	warstwa gruntu rodzimego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, E2>=100 MPa (na górze warstwy)
	zagęszczone podłoże gruntowe, E2>=50 MPa (na górze warstwy)

10cm	* betonowe płyty ażurowe wypełnione żwirem płukany 8/16 mm
3cm	podsyпка - kliniec 4/8 mm
55cm	tluczeń 31,5/63 w oplocie z geowłókniny na zakład min 25cm

25 cm	opornik betonowy drogowy 12x25x100 cm
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:3
15 cm	ława z betonu cementowego C12/15

poziom dna pobocza
zgodnie z niweletą
na rysunku profilu

UWAGA
* - dopuszcza się zamianę płyt ażurowych
na kruszywo 31,5/63 mm

Inwestor:		 Miasto Otwock ul. Armii Krajowej 5 05-400 Otwock tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25 e-mail: umotwock@otwock.pl		
Przedsięwzięcie: PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ W OTWOCKU				
Projektant:		 "MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej Michał Michniewicz ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com NIP: 8132845460 REGON: 146653826		
Projektował:		nr uprawnień:	Podpis:	
mgr inż. Michał Michniewicz		PDK/0120/P00D/08		
Sprawdził:		nr uprawnień:	Podpis:	
Nazwa rysunku: PRZEKRÓJ NORMALNY - ETAP I				
Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
07.2017	PBW	DROGI	4	1:25