

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	d.1	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych i wykładziny pcv.	m <sup>2</sup>		
		24.214	m <sup>2</sup>	24.214	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.214</b>
2	d.1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km			
		Oplata środowiskowa	m <sup>3</sup>	0.484	
		0.484			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.484</b>
2		<b>Roboty remontowe branży budowlanej</b>			
3	d.2	Wymiana okna zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 3.5 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m <sup>2</sup>		
		3.593	m <sup>2</sup>	3.593	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.593</b>
4	d.2	Wymiana okna zespolonego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.00 m <sup>2</sup> z demontażem krat, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m <sup>2</sup>		
		2.129	m <sup>2</sup>	2.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.129</b>
5	d.2	Wymiana szafy wnękowe - przed pokój	m <sup>2</sup>		
		1.540	m <sup>2</sup>	1.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.540</b>
6	d.2	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi płycinowych wewnątrz lokalowych oszklone, drzwi do łazienki powinny być wyposażone w kratkę nawiewną.	m <sup>2</sup>		
		5.250	m <sup>2</sup>	5.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.250</b>
7	d.2	Wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - wejście z klatki schodowej do lokalu	m <sup>2</sup>		
		1.890	m <sup>2</sup>	1.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.890</b>
8	d.2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków ścian z poszpachlowaniem nierówności (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	26.580	
		26.580			
				<b>RAZEM</b>	<b>26.580</b>
10	d.2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ścian (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne- powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m <sup>2</sup>	102.032	
		102.032			
				<b>RAZEM</b>	<b>102.032</b>
11	d.2	Malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		5.60	m <sup>2</sup>	5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.600</b>
12	d.2	Malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		19.59	m	19.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.590</b>
13	d.2	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokój i przedpokój	m <sup>2</sup>		
		22.084	m <sup>2</sup>	22.084	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.084</b>
14	d.2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - kuchnia i łazienka	m <sup>2</sup>		
		4.495	m <sup>2</sup>	4.495	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.495</b>

*Attyka 5.08.2012. f*