

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2.930	m ²	2.930	
				RAZEM	2.930
14 d.2		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie drewnianym (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod farby emulsyjne - powierzchnie pionowe Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian. 11.038	m ²		
			m ²	11.038	
				RAZEM	11.038
15 d.2		(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje	m ²		
		25.572	m ²	25.572	
				RAZEM	25.572
16 d.2		Wyrównanie i wypoziomowanie podłogi w pomieszczeniu kuchni płytą osb	m ²		
		11.648	m ²	11.648	
				RAZEM	11.648
17 d.2		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - kuchnia, łazienka, przedpokój i sieni 18.402	m ²		
			m ²	18.402	
				RAZEM	18.402
18 d.2		Posadzki - listwy przyścienne	m		
		23.800	m	23.800	
				RAZEM	23.800
19 d.2		Obsadzenie drzwiczek wycierowych w ścianach kominowych z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.2		Montaż pieca kaflowego przenośnego kaflowy (cztery warstwy kafli) o mocy ponad 8kW z opinią kominarską o prawidłowości podłączenia pieców. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.2		Zakup, dostawa i montaż kuchni przenośnej - z pozytywną opinią kominarską 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.2 1108-03	KNR 2-02	Okładziny schodów masa lastryko - stopnie bez profilu zmywane	m ²		
		4.400	m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
23 d.2 02 1208-03	KNR-W 2-	Pochwyt na słupkach z rury czarnej 40mm	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
3 24 d.3		Odbudowa komórek gospodarczych Rozebranie istniejących komórek gospodarczych 30.00	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
25 d.3		Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km Wywiezienie materiału z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km Opłata środowiskowa 3.048	m ³		
			m ³	3.048	
				RAZEM	3.048
26 d.3		Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami 6.00	m ²		
			m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
27 d.3		Wykonanie posadzki betonowej dozbrojonej włuknem szklanym grubości 15 cm - ręczne układanie betonu 0.900	m ³		
			m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
28 d.3		Odbudowa komórki gospodarczej o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drewnianej ustawionych szeregowo ze wspólnymi ścianami działowymi, deski i krokwie inpregnowane, kryta papą termozgrzewalną dwukrotnie z pasem okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe 80x200 zamykane na zamek lub kłódkę i ponumerowane. Części drewniane odizolowane od betonu. 1	szt		
			szt	1.000	