

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2	Montaż syfonów zlewowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	d.2	Przeczyszczenie podejścia odpływowego o śr. do 50 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
18	d.3	Wymiana skrzynki licznikowej z tworzywa nt wraz z wyposażeniem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurkowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3xDYd 3x4mm <sup>2</sup>	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
20	d.3	Montaż tablicy modułowej RN-1x12	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	d.3	Montaż wyłącznika różnicowego 2k 25A 30mA	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.3	Montaż wyłącznika nadmiarowego 1P 8-20A B	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	d.3	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> (3 odgałęzienia)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
24	d.3	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
25	d.3	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	d.3	Wypusty wykonywane przewodami wtyczkowymi w budynkach mieszkalnych na gniazdo wtykowe 10A i 16A/Zpodłoże betonowe	wyp.		
		1	wyp.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	d.3	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		4	pomiar	4.000	
				RAZEM	4.000
28	d.3	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.3	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
		6	pomiar	6.000	
				RAZEM	6.000
30	d.3	Przygotowanie do odbioru instalacji elektrycznej do odbioru przez ZE	szt		
		Otworki celem zalicznikowania	szt	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
4		<b>Remont komórki gospodarczej</b>			
31	d.4	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas okapowy	m <sup>2</sup>		
		1.40	m <sup>2</sup>	1.400	
				RAZEM	1.400
32	d.4	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie	m <sup>2</sup>		
		15.750	m <sup>2</sup>	15.750	