

**WYKAZ ROBÓT**

<b>Adres</b>	<b>Przedmiot zamówienia</b>	<b>Termin realizacji liczony od daty wprowadzenia na budowę</b>	<b>Termin składania ofert</b>
Kościuszki 32	Odnowienie klatki schodowej	40 dni	22 czerwca 2018r.
Żeromskiego 60/62B	Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien dachowych	10 dni	22 czerwca 2018r.
Wierchowa 15	Zakup, dostawa i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej	10 dni	22 czerwca 2018r.
Poniatowskiego 15	Przestawienie pieca kaflowego stalpalnego w lokalu nr 2	10 dni	22 czerwca 2018r.
Bronisława Czecha 19A	Wymiana skorodowanych rynien dachowych	10 dni	22 czerwca 2018r.
Wierzbowa 9	Naprawa komina ponad dachem	10 dni	22 czerwca 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty Branży budowlanej</b>			
1		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1		4.060	m <sup>2</sup>	4.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.060</b>
2		Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow.do 2.00 m <sup>2</sup> , wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m <sup>2</sup>		
d.1		1.911	m <sup>2</sup>	1.911	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.911</b>
3		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapet zewnętrzny okienny	m <sup>2</sup>		
d.1		0.158	m <sup>2</sup>	0.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.158</b>
4		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.1		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5		Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1		Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych			
		Wymiana zasów czołowych (rygli)	szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy sufitów, spoczników i biegów.	m <sup>2</sup>		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	16.329	
		16.329			
				<b>RAZEM</b>	<b>16.329</b>
7		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - dotyczy ścian	m <sup>2</sup>		
d.1		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	56.625	
		56.625			
				<b>RAZEM</b>	<b>56.625</b>
8		Uzupełnienie desek szalówkowych na ścianach - (lamperie)	m <sup>2</sup>		
d.1		5.332	m <sup>2</sup>	5.332	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.332</b>
9		Uzupełnienie opaski przyrykowej ścian obłożonych blazerią	m		
d.1		4.300	m	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dotyczy również ganku	m <sup>2</sup>		
d.1		64.541	m <sup>2</sup>	64.541	
				<b>RAZEM</b>	<b>64.541</b>
11		Wyrównanie i wypoziomowanie płytą osb gr 1,8 cm podłóg i spoczników klatki schodowej	m <sup>2</sup>		
d.1		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe			
		13.174	m <sup>2</sup>	13.174	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.174</b>
12		Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1		26.21	m	26.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.210</b>
13		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych - dotyczy "ganku"	m <sup>2</sup>		
d.1		2.249	m <sup>2</sup>	2.249	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.249</b>
14		Uzupełnienie drewnianej - tralki	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

## OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Kościszki 32 odnowienie klatki schodowej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15		Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drewnianej balustrady	m <sup>2</sup>		
d.1	8.316		m <sup>2</sup>	8.316	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.316</b>
16		Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
d.1	18		szt.	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
17		Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych stopni schodowych	m <sup>2</sup>		
d.1	10.800		m <sup>2</sup>	10.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.800</b>
18		Malowanie farbą olejną uprzednio malowanego sufitu - dotyczy klatki schodowej i "ganku"	m <sup>2</sup>		
d.1	3.850		m <sup>2</sup>	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
19		Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.1	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty branży elektrycznej</b>			
20		Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na cegle	kpl.		
d.2	3		kpl.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21		Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurowych RVS n.t. w pomieszczeniach magazynowych na przełącznik schodowy lub krzyżowypodłoże : tynk na betonie	wyp.		
d.2	3		wyp.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22		Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle	szt.		
d.2	3		szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23		Montaż wyłącznika nadmiarowego s 301 2A	szt.		
d.2	1		szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24		Montaż obudowy modułowej RN 1x12	szt		
d.2	1		szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Żeromskiego 60162B oczyszczenie rynien z regulacją i naprawą

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Oczyszczenie, regulacja i naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć Krotność = 1.5 43	m		
			m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Balustrady ze stali nierdzewnej z pochwytym z rury śr 40 2	m m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		(z.IV) Czapka z płytek terakotowych na ściankach kolankowych 5.90	m m	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
3		(z.IX) Tynk żywiczny nakrapiany na gotowym podkładzie na małych powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu 3.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.900</b>
4		Malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm na stopniach schodów 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przestawienie pieców licowanych kaflami fazowanymi o objętości ponad 1.0 m3 1	m <sup>3</sup> piec. m <sup>3</sup> piec.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA  
Bronisława Czecha 19 A wymiana skorodowanych rynien dachowych

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku $5.50+4.50+9.50+6.90+5.00$	m m	31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
2		Rozebranie pasa nadrynnowego z blachy nie nadającej się do użytku $(5.50+4.50+9.50+6.90+5.00)*0.25$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
3		Wymiana łączenia dachu - deski okapowej $(5.50+4.50+9.50+6.90+5.00)$	m m	31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
4		Wymiana łączenia dachu - deski czołowe $(5.50+4.50+9.50+6.90+5.00)$	m m	31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
5		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas podrynnowy $(5.50+4.50+9.50+6.90+5.00)*0.35$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.990	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.990</b>
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy $(5.50+4.50+9.50+6.90+5.00)*0.25$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.850</b>
7		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm $(5.50+4.50+9.50+6.90+5.00)$	m m	31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>
8		(z.VIII) Montaż denek rynnowych 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
9		Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe 5	szt szt	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 31.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.400</b>

OPIS ROBÓT DO WYKONANIA

Wierzbowa 9 naprawa kominów ponad dachem nr 2

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawa czapek kominów ponad dachem o średniej grubości 7 cm (0.64*1.74)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.114	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.114</b>
2		Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach kominów ponad dachem Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - dotyczy kominów ponad dachem {[(0.50+1.60)*2]*1.00]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
3		Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia 3.50*6.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>