



- UWAGI
- * na poboczu dopuszcza się zamianę płyt ażurowych na kruszywo 31,5/63 mm
 - * parametry rury drenarskiej Ø200mm częściowo perforowanej w 2/3 obwodu:
 - powierzchnia szczelin około 100 cm2/1mb rury, wysokość szczeliny 1,7mm;
 - obsypkę drenów wykonać z tłuczni frakcji 31,5/63 mm w oplocie z geowłókniny.

Inwestor:



Miasto Otwock

ul. Armii Krajowej 5

05-400 Otwock

tel. 22 779 20 01, fax. 22 779 42 25

e-mail: umotwock@otwock.pl

Przedsięwzięcie:

PRZEBUDOWA UL. POKOJOWEJ W OTWOCKU

Projektant:



"MM - Projekt" Projektowanie i Konsulting w Inżynierii Lądowej

Michał Michniewicz

ul. Krótka 7B lok.13, 05-400 Otwock

tel. 693 391 964, fax. 22 779 28 33, michal.michniewicz@gmail.com

NIP: 8132845460 REGON: 146653826

Projektował:	nr uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Michał Michniewicz	PDK/0120/POOD/08	
Sprawdził:	nr uprawnień:	Podpis:

Nazwa rysunku:

SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - ETAP II

Data:	Faza:	Branża:	Rys:	Skala:
10.2018	PBW	DROGI	5.1	1:10