

RADIOTELEFON NOSZONY – 2 SZT.**Producent:****Model/typ:**

L.p.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia
I	II	III
1.	Zakres częstotliwości: 136-174MHz	TAK
2.	Odporność na wilgoć i kurz: zgodnie z normą IEC 60529 – min IP67	TAK
3.	Liczba programowanych kanałów: 1000	TAK
4.	Cyfrowy Protokół ETSI TS 102 361-1, -2, -3	TAK
5.	Napięcie zasilania: 7.5V	TAK/
6.	Zakres temperatur pracy: -30 - +60 stopni	TAK/
7.	Programowane odstępy międzykanałowe: 12.5/20/25kHz	TAK
8.	Stabilność częstotliwości: +/-0.5ppm	TAK
9.	Czułość analogowa: 0.3uV (typowo 0.22uV)	TAK
10.	Tłumienie emisji niepożądanych (TIA603D) : 80 dB	TAK
11.	Selektywność sąsiedniokanałowa: 50 dB @ 12,5 kHz, 80 dB @ 25 kHz	TAK
12.	Intermodulacyjna (TIA603D) 78 dB	TAK
13.	Czułość cyfrowa: 0.25uV (typowo 0.19uV)	TAK
14.	Pełna klawiatura numeryczna	TAK
15.	Tryb bezpośredni 6.25kHz (Dual Capacity)	TAK
16.	Kolorowy wyświetlacz	TAK
17.	Wbudowany moduł GPS	TAK
18.	Moc akustyczna audio 0.5 W (Wewnętrzny)	TAK
19.	Zniekształcanie dźwięku @ Nominalny Dźwięk: 3% (typowy)	TAK
20.	Szumy i zakłócenia: -40 dB@12.5 kHz, -45 dB @ 25kHz	TAK
21.	Odpowiedź audio: zgodnie z TIA603D	TAK
22.	Poziom zakłóceń przewodzonych: -57dBm	TAK
23.	Moc wyjściowa nadajnika mała: 1W	TAK
24.	Moc wyjściowa nadajnika duża: 5W	TAK
25.	Praniczanie modulacji: $\pm 2.5\text{kHz}$ @ 12.5 kHz / $\pm 4.0\text{kHz}$ @ 20kHz / $\pm 5.0\text{kHz}$ @ 25 kHz	TAK
26.	FM Szumy i zakłócenia: -40dB@ 12.5 kHz / -45dB@ 20/25kHz	TAK
27.	Emisje niepożądane -36 dBm < 1GHz / -30 dBm > 1GHz	TAK
28.	Zakłócenie kanałów sąsiednich: 60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25kHz	TAK
29.	Zniekształcenie audio nadajnika: 3%	TAK

30.	Modulacja FM 12,5 kHz: 11K0F3E / 25 kHz: 16K0F3E	TAK
31.	- 12.5 kHz Dane: 7K60F1D & 7K60FXD	TAK
32.	- 12.5 kHz Głos: 7K60F1E & 7K60FXE	TAK
33.	- połączenie audio i danych: 7K60F1W	TAK
34.	Cyfrowy Vocoder Typ AMBE+2™	TAK
35.	Wyposażenie: antena, klips, bateria, ładowarka	TAK
36.	Rok produkcji 2019	TAK
37.	Wbudowany moduł Bluetooth	TAK
38.	Wbudowany moduł Wi-Fi	TAK
39.	Gwarancja min. 24 miesiące od daty dostarczenia do magazynu zamawiającego	TAK
40.	Program do programowania lokalnego oraz zdalnego radiotelefonów	TAK
41.	Programator do programowania radiotelefonów	TAK
42.	Instrukcja w języku polskim	TAK