

WYKAZ ROBÓT 09.12.2019r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Poniatowskiego 15 lok. 2 Zacisza 10A lok. 47 Reymonta 26A lok. 1 Marszałkowska 27 lok. 2 Marszałkowska 25 lok. 1 Krótka 5 lok. 1</i>	<i>Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej oraz drzwiowej.</i>	<i>40 dni</i>	<i>13 grudnia 2019r.</i>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Poniatowskiego 15 m 2			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow.	m ²		
d.1	0930-03	do 1.0 m2 0.58*1.6	m ²	0.928	
				RAZEM	0.928
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-10	dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna od strony zewnętrznej w okle- nie drewnopodobnej i kolorze brązowym - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, prze- nikliwość ciepła Uw W/m2K 1,00 przepuszczalność powietrza 4, w kolorze zewnętrznym białym 1.26*1.60	m ²	2.016	
				RAZEM	2.016
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-11	dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 1.97*1.6	m ²	3.152	
				RAZEM	3.152
4	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-10	trójdzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - okna od strony zewnętrznej w okle- nie drewnopodobnej i kolorze brązowym - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny, nośność urządzeń zabezpieczających 2.50*1.60	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej -	m ²		
d.1	0506-01	parapet zewnętrzny (2.60+1.35+2.10+0.7)*0.25	m ²	1.688	
				RAZEM	1.688
2		Zacisza 10 A m 47			
6	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane trój- dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 okno powinno być wyposażone w na- wietrzak okienny, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikli- wość ciepła Uw W/m2K 0 1,00, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze zewnętrznym białym. 2.40*1.45	m ²		
d.2	0929-11		m ²	3.480	
				RAZEM	3.480
7	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jed- nodzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 okno powinno być wyposażone w na- wietrzak okienny, nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikli- wość ciepła Uw W/m2K 0 1,00, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze zewnętrznym białym. 0.9*1.45	m ²		
d.2	0929-11		m ²	1.305	
				RAZEM	1.305
8	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej -	m ²		
d.2	0506-01	parapet zewnętrzny Krotność = 2 (2.50+1.0)*0.25	m ²	0.875	
				RAZEM	0.875
3		Reymonta 26 A m 1			
9	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.3	0930-11	dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - dwie sztuki - okno powinno być wyposażone w nawietrzak nośność urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw 1,0 [W/m2K] przepuszczalność powietrza 4, w ko- lorze zewnętrznym białym. 1.17*1.87	m ²	2.188	
				RAZEM	2.188
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej -	m ²		
d.3	0506-01	parapet zewnętrzny Krotność = 2 (1.25+1.25)*0.25	m ²	0.625	
				RAZEM	0.625
11	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2 1.4*2.0+1.4*2.0	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
4		Marszałkowska 27 m 2			
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.4	0354-04	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - zakup i montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych metalowych z progiem, fabrycznie wykończonych, przenikliwość ciepła Uw 0.8*2	m ²		
			m ²	1.600	
14 d.4	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 0.25*(2.0*2+0.9)	m ²	RAZEM	1.600
			m ²	1.225	
5		Marszałkowska 25 m 1		RAZEM	1.225
15 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
16 d.5	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez nasświetli o powierzchni ponad 1.5 m ² - zakup i montaż drzwi zewnętrznych ocieplonych metalowych z progiem, fabrycznie wykończonych, przenikliwość ciepła Uw 0.8*2	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	1.600	
17 d.5	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 0.25*(2.0*2+0.9)	m ²	RAZEM	1.600
			m ²	1.225	
6		Krótką 5 m 1		RAZEM	1.225
18 d.6	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m ² - okna od strony zewnętrznej wklejanie drewnopodobnej i kolorze brązowym - okno powinno być wyposażone w nawietrzak okienny, nośność urządzeń zabezpieczającą 1.33*1.80	m ²		
			m ²	2.394	
19 d.6	KNR 2-02 0506-01 analogia	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy powlekanej - parapet zewnętrzny Krotność = 2 (1.45)*0.25	m ²	RAZEM	2.394
			m ²	0.363	
20 d.6	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków 4.0*1.5+1.0*1.0+0.8*3.0+1.5+3.0+1.5*1.0+6*0.8+1.5*3	m ²	RAZEM	0.363
			m ²	24.700	
21 d.6	KNR-W 2-02 0904-01	Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - przyjęto krotność 2 z uwagi na luźne tynki które jeszcze nie spadły a przy zbijaniu tynków zapewne odpadną. Krotność = 2 (4.0*1.5+1.0*1.0+0.8*3.0+1.5+3.0+1.5*1.0+6*0.8+1.5*3)	m ²	RAZEM	24.700
			m ²	24.700	
				RAZEM	24.700