



Uwaga:
 Wszystkie elementy metalowe wykonać ze stali kwasoodpornej 304 (1.4301).
 Wszystkie elementy drewniane wykonane z dębu. Drewno zabezpieczyć impregnatem ochronnym z barwnikiem.
 Kolor barwnika do ustalenia z zamawiającym.
 Całą podkonstrukcję po spawaniu, malować proszkowo w kolorze RAL 9005 (czarny matowy)

Ławeczkę montować na prefabrykowanych bloczkach betonowych przy pomocy kotew M10. Nakrętkę ukryć pod czarnymi kapturkami ochronnymi. Alternatywne rozwiązanie to zastosowanie czemionych nakrętek ślepych.

5	Osłony donic	1.4301	1	LO1-OD
4	Osłony tylna	1.4301	1	LO1-OT
3	Siedzisko - metal	1.4301	1	LO1-S1
2	Elementy drewniane	Dąb	1	LO1-D
1	Podkonstrukcja 1	1.4301	1	LO1-P1

LP	Nazwa	Materiał	Ilość	Kod detalu
----	-------	----------	-------	------------

Faza
RYSUNKI WYKONAWCZE

Opis
**Ławeczka Otwocka
 Elementy drewniane
 Zestawienie**

Kod produktu	Strona	Artykuł
ŁO1		2/2

Projektant	Data
Piotr Mazur	05-2021

Przygotowanie	Projektant	Revizja
Kontrola	Piotr Mazur	
Wykonanie		

Copyright by Piotr Mazur

00