



Uwaga:
 Wszystkie elementy metalowe wykonać ze stali kwasoodpornej 304 (1.4301).
 Wszystkie elementy drewniane wykonane z dębu. Drewno zabezpieczyć impregnatem ochronnym z barwnikiem.
 Kolor barwnika do ustalenia z zamawiającym.
 Całą podkonstrukcję po spawaniu, malować proszkowo w kolorze RAL 9005 (czarny matowy)

Ławeczkę montować na prefabrykowanych blockach betonowych przy pomocy kotew M10. Nakrętkę ukryć pod czarnymi kapturkami ochronnymi. Alternatywne rozwiązanie to zastosowanie czemionych nakrętek ślepych.

LP	Nazwa	Materiał	Ilość	Kod detalu
5	Osłony dnoic	1.4301	1	LO1-OD
4	Osłony tyłne	1.4301	1	LO1-OT
3	Siedzisko - metal	1.4301	1	LO1-S1
2	Elementy drewniane	Dąb	1	LO1-D
1	Podkonstrukcja	1.4301	1	LO1-P1

Faza			
RYSUNKI WYKONAWCZE			
Opis			
Ławeczka Otwocka			
Elementy drewniane			
Zestawienie			
Kod produktu	Skala	Arkusze	
ŁO1		1/2	
Projektant	Data		
Piotr Mazur	05-2021		
Przygotowanie	Piotr Mazur	Rewizja	
Kontroler			
Sprawdzający			
Copyright by Piotr Mazur			00